



# UMEGA

... s láskou k zemi  
... s důrazem na uživatele  
... s respektem k profesionálům



**N&N KOŠÁTKY**

TRAKTORY - ZEMĚDĚLSKÁ, LEŠNÍ, STAVEBNÍ, KOMUNÁLNÍ A DOPRAVNÍ TECHNIKA

[www.umeqa.cz](http://www.umeqa.cz)

“Jsme jednou z největších společností zpracovávající kov v Litvě, většina našich objednávek pochází od zahraničních partnerů a zákazníků. Neustále hledáme způsoby jak zlepšit naše podnikání, jak být více efektivní. Zameřujeme se na vyhledávání nových příležitostí, partnerů, zákazníků... Usilujeme o to, abychom se stali pro naše zákazníky spolehlivým a silným partnerem. Jsme otevřeni veškerým obchodním nabídkám.”

Generální manager  
Tomas Džiugas

JSC “Umega” je právem hrdá na své bohaté zkušenosti a dlouhotrvající tradici v oblasti zpracování kovů a výroby strojů. Umega, založena v roce 1980, je dnes velká společnost složená ze tří oddělení

Umega (Agricultural machinery department),  
SNOL department (založeno v roce 2004),  
Vienybe department (založeno v roce 2009).

Společnost se zaměřuje na technologii a vývoj produktů, které splňují ty nejpřísnější požadavky a očekávání koncového uživatele. Vysoce vzdělaní zaměstnanci, použití pouze nejvyšší kvality materiálů, inovativních technologií, to vše udržuje kvalitu na nejvyšších úrovních spolehlivosti a životnosti.

## “UMEGA” group



Od roku 1980



Od roku 1960



Od roku 1919



**SNOL** -TERM (Rosja)  
**SNOL** BEL (Białoruś)  
**SNOL** UKRAINA (Ukraina)

V roce 2015 založeno nové oddělení



BUILDINGS



BRIDGES



INDUSTRY

## Skořepinové návěsy SPC



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla stěny 6 mm
- Tandem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami
- Teleskopický válec s automatickým pojistným ventilem
- Oj odpružená listovými péry, hydraulická podpěrná noha,
- Zábrana proti podjetí
- Blatníky zadních kol 1/4 + zástěrky
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- Hydraulický systém jištění zadního čela
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm
- Sklápění dozadu, hydraulicky ovládané zadní čelo s výsypným otvorem
- Kontrolní okénka, žebřík na předním čele, navařené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Povrchová úprava: epoxidový nátěr a dvousložkový polyuretanový nátěr
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

### Doplňková výbava:

- Pracovní plošina
- Krycí plachta
- Blatníky 1/2
- Závěs K 80
- Skříňka na nářadí
- Nádrž na vodu
- Barva na přání
- Nástavky
- Alternativní pneu
- Osvětlení LED

### Technická data

	SPC 10	SPC 12
Max. hmotnost nákladu, kg	10 000	12 000
Vlastní hmotnost, kg	3 650	4 050
Objem korby, m <sup>3</sup>	13	14,5
Délka korby, mm	4 550	5 050
Šířka korby, mm	2 200	2 200
Výška korby, mm	1 300	1 300
Uhel sklápění, °	50	50
Svislé zatížení závěsu, kg	2 500	2 500
Vzdálenost mezi nápravami	1 260	1 260
Standardní pneumatiky	560/45 R22,5 BKT FL630 PLUS	
Rozměry: - Délka, mm	6 300	6 800
- Šířka, mm	2 550	2 550
- Výška, mm	2 250	2 250
Objem hlavního válce, l	20	25
Výkon tahače, HP	100	120

## Skořepinové návěsy SPC



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla stěny 8 mm
- Tandem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami, SPC 19 hydraulické blokování nápravy
- Dvojitý teleskopický hydraulický válec s automatickým pojistným ventilem
- Odpružená oj s hydraulicky podpěrnou nohou, zábrana proti podjetí
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- Blatníky zadních kol 1/4 + zástěrky
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod), SPC 19 zadní natáčecí náprava
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm
- Sklápění dozadu, hydraulicky ovládané zadní čelo s výsypným otvorem
- Kontrolní okénka, žebřík na předním čele, navařené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Barva epoxidový nátěr a polyuretanový lak
- Rám podvozku šedý (RAL7043) korba červená (RAL2002)

<b>Doplňková výbava:</b>	<b>Technická data</b>	<b>SPC 14</b>	<b>SPC 16</b>	<b>SPC 19</b>
• Pracovní plošina	Max. hmotnost nákladu, kg	14 000	16 000	20 000
• Krycí plachta	Vlastní hmotnost, kg	4 450	5 800	6 800
• Blatníky 1/2	Objem korby, m <sup>3</sup>	18	21,5	26
• Závěs K 80	Délka korby, mm	5 050	6 050	7 050
• Zadní náprava natáčecí	Šířka korby, mm	2 200	2 200	2 200
• Skříňka na nářadí	Výška korby, mm	1 600	1 600	1 600
• Nádrž na vodu	Úhel sklápění, °	50	50	50
• Barva na práni	Svislé zatížení závěsu, kg	2 500	3 000	3 000
• Nástavky	Vzdálenost mezi nápravami, mm	1 350	1 350	1 810
• Alternativní pneu	Standardní pneumatiky	560/45 R22,5 BKT FL630 PLUS	600/50 R22,5 BKT FL630 PLUS	600/55 R26,5 BKT FL630 ULTRA
• Osvětlení LED	Rozměry: - Délka, mm	6 800	7 900	8 900
• Boční sklápění	- Šířka, mm	2 550	2 550	2 550
	- Výška, mm	2 850	3 000	3 100
	Objem hlavního válce, l	25	50	56
	Výkon tahače, HP	140	160	200

## Skořepinový návěs SPC30



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla stěny 8 mm
- Tridem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami, hydraulické blokování odpružení nápravy
- Teleskopický hydraulický válec s automatickým pojistným ventilem
- Odpružená oj s hydraulicky podpěrnou nohou, zábrana proti podjetí, 1/4 blatníky zadních kol
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda, automatický zátěžový regulátor
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod), zadní a přední natáčecí náprava
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm, 600 mm nástavky
- Sklápění dozadu, hydraulicky ovládané zadní čelo s výsypným otvorem
- Kontrolní okénka, žebřík na předním čele, navařené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Povrchová úprava: epoxidový nátěr a dvousložkový polyuretanový nátěr
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

### Doplňková výbava:

- Pracovní plošina
- Krycí plachta
- Závěs K 80
- Skříňka na nářadí
- Nádrž na vodu
- Barva na přání
- Osvětlení LED
- Vlastní hydraulický okruh pro sklápění
- Alternativní pneu

Technická data	SPC 30
Max. hmotnost nákladu, kg	30 000
Vlastní hmotnost, kg	9 500
Objem korby, m <sup>3</sup>	39,5
Délka korby, mm	8 200
Šířka korby, mm	2 150/2 200
Výška korby, mm	2 200
Úhel sklápění, °	50
Svislé zatížení závěsu, kg	3 000
Vzdálenost mezi nápravami	1 525
Standardní pneumatiky	600/55 R26,5 BKT FL630 Ultra
Rozměry: - Délka, mm	9 850
- Šířka, mm	2 550
- Výška, mm	3 700
Objem hlavního válce, l	75
Výkon tahače, HP	300

## Třístranně sklopný návěs SPT



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla 6mm
- Teleskopický hydraulický válec s automatickým pojistným ventilem, sklopné do 3 stran
- Pevná oj s mechanicky podpěrnou nohou
- Otočný nebo pevný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- 1- hadicové (SPT3), 2- hadicové (SPT5) pneumatické brzdy, brzdy Haldex, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod (SPT 3 – 25km/hod, SPT 5 – 25 nebo 40km/hod)
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm
- Třístranně sklopný, všechny bočnice jsou odnímatelné
- Žebřík na přední čele, navažené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Povrchová úprava: epoxidový nátěr a dvousložkový polyuretanový nátěr
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

<b>Doplňková výbava:</b>	<b>Technická data</b>	<b>SPT 3,5</b>	<b>SPT 5</b>
• Hydraulická podpěrná noha	Max. hmotnost nákladu, kg	3 500	5 000
• Barva na přání	Vlastní hmotnost, kg	1 500	1 800
• Alternativní pneu	Objem korby, m <sup>3</sup>	4,8	7,4
	Délka korby, mm	2 700	4 400
	Šířka korby, mm	1 800	2 100
	Výška korby, mm	600+400	400+400
	Úhel sklápění zadní/boční, °	50/45	50/45
	Svislé zatížení závěsu, kg	800	1 700
	Vzdálenost mezi nápravami	-	-
	Standardní pneumatiky	10/75 - 15.3	11,5/80 - 15,3
	Rozměry: - Délka, mm	4 450	6 150
	- Šířka, mm	1 900	2 300
	- Výška, mm	2 050	2 000
	Výkon tahače, HP	40	50

## Třístranně sklopný návěs SPT



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla 6mm do 12t a 8mm nad 14t
- Tandem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami, blatníky zadních kol
- Teleskopický válec s automatickým pojistným ventilem
- Pevná oj s hydraulicky podpěrnou nohou, zábrana proti podjetí, odpružená oj (SPT 14, SPT 16)
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm
- Třístranně sklopný, všechny bočnice jsou odnímatelné, zadní čelo s výsypným otvorem
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Povrchová úprava: epoxidový nátěr a dvousložkový polyuretanový nátěr
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

<b>Doplňková výbava:</b>	<b>Technická data</b>	<b>SPT 10</b>	<b>SPT 12</b>	<b>SPT 14</b>	<b>SPT 16</b>
• Pracovní plošina	Max. hmotnost nákladu, kg	10 000	12 000	14 000	16 000
• Krycí plachta	Vlastní hmotnost, kg	3 700	4 100	4 750	5 850
• Odpružená oj	Objem korby, m <sup>3</sup>	13	15	18	22
• Závěs K 80	Délka korby, mm	4 700	4 700	5 050	5 050
• Skříňka na nářadí	Šířka korby, mm	2 350	2 350	2 350	2 300
• Nádrž na vodu	Výška korby, mm	600+600	800+600	800+600	800+800
• Barva na přání	Úhel sklápění zadní/boční, °	50/45	50/45	50/45	50/45
• Alternativní pneu	Svislé zatížení závěsu, kg	2 500	2 500	2 500	2 500
• Osvětlení LED	Vzdálenost mezi nápravami	1 260	1 260	1 350	1 260
	Standardní pneumatiky	560/45 R22,5 BKT FL630 PLUS		500/60 R22,5 BKT FL630 ULTRA	
	Rozměry: - Délka, mm	6 650	6 650	7 000	8 450
	- Šířka, mm	2 550	2 550	2 550	2 550
	- Výška, mm	2 650	2 850	2 850	2 800
	Výkon tahače, HP	100	120	140	160

## Třístranně sklopný přívěs SPP



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla stěny 6 mm
- Zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami, blatníky zadních kol, přední náprava otočná
- Teleskopický hydraulický válec s automatickým pojistným ventilem
- Trojúhelníková tažná oj s nastavitelnou výškou
- Pevné oko prům. 40mm pro traktory s vrchním závěsem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda, zábrana proti podjetí
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 4mm
- Třístranně sklopný, všechny bočnice jsou odnímatelné, zadní čelo s výsypným otvorem
- Žebřík na předním čele, navařené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Zadní blatníky; krycí plachta s pracovní plošinou; nástavky
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

Doplňková výbava:	Technická data	SPP 6	SPP 8	SPP 10
• Pracovní plošina	Max. hmotnost nákladu, kg	6 000	8 000	10 000
• Krycí plachta	Vlastní hmotnost, kg	2 700	2 900	3 900
• Skříňka na nářadí	Objem korby, m <sup>3</sup>	9,2	10,6	13
• Nádrž na vodu	Délka korby, mm	4 400	4 400	4 700
• Barva na přání	Šířka korby, mm	2 100	2 100	2 350
• Alternativní pneu	Výška korby, mm	1 000	1 150	1 200
• Osvětlení LED	Úhel sklápění zadní/boční, °	50/45	50/45	50/45
	Rozchod kol, mm	1 700	1 700	1 900
	Výška plošiny, mm	1 200	1 200	1 400
	Standardní pneumatiky	11,5/80-15,3		560/45 R22,5 BKT FL630 PLUS
	Rozměry: - Délka, mm	6 350	6 350	6 950
	- Šířka, mm	2 300	2 300	2 550
	- Výška, mm	2 200	2 350	2 650
	Objem hlavního válce, l	10	10	20
	Výkon tahače, HP	60	80	100



## Třístranně sklopný přívěs SPP



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla 6mm do 12t, 8mm nad 14t
- Zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami, blatníky zadních kol, přední náprava otočná
- Teleskopický hydraulický válec s automatickým pojistným ventilem
- Trojúhelníková tažná oj s nastavitelnou výškou
- Pevné oko prům. 40mm pro traktory s vrchním závěsem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda, zábrana proti podjetí
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 4mm
- Třístranně sklopný, všechny bočnice jsou odnímatelné, zadní čelo s výsypným otvorem
- Žebřík na předním čele, navařené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Zadní blatníky; krycí plachta s pracovní plošinou; nástavky
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

### Doplňková výbava:

- Pracovní plošina
- Krycí plachta
- Skříňka na nářadí
- Nádrž na vodu
- Barva na přání
- Alternativní pneu
- Osvětlení LED

Technická data	SPP 12	SPP 14	SPP 16
Max. hmotnost nákladu, kg	12 000	14 000	16 000
Vlastní hmotnost, kg	4 100	4 700	4 900
Objem korby, m <sup>3</sup>	15	18	21,5
Délka korby, mm	4 700	5 050	5 050
Šířka korby, mm	2 350	2 350	2 350
Výška korby, mm	1 400	1 400	1 600
Úhel sklápění zadní/boční, °	50/45	50/45	50/45
Rozchod kol, mm	1 900	1 900	1 900
Výška plošiny, mm	1 400	1 400	1 400
Standardní pneumatiky	560/45 R22,5 BKT PL630 PLUS	500/60 R22,5 BKT PL630 ULTRA	
Rozměry: - Délka, mm	6 950	7 300	7 300
- Šířka, mm	2 550	2 550	2 550
- Výška, mm	2 850	2 850	3 050
Objem hlavního válce, l	20	25	25
Výkon tahače, HP	120	140	160

## Převravník balíků SPS 14



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355, síla 8mm
- Zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami
- Oj s točnou, zábrana proti podjetí, blatníky zadních kol
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda
- Boční zábrany sklopné
- Přední čelo pro přepravu balíků s úchyty, zadní čelo výsuvné pro přepravu balíků s úchyty
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Povrchová úprava: epoxidový nátěr a dvousložkový polyuretanový nátěr
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

### Doplňková výbava:

- Skříňka na nářadí
- Nádrž na vodu
- Barva na přání
- Osvětlení LED

### Technická data

	SPS 14
Max. hmotnost nákladu, kg	14 000
Vlastní hmotnost, kg	4 000
Plocha korby, m <sup>2</sup>	24,5
Délka korby, mm	10 000
Šířka korby, mm	2 450
Výška korby, mm	1 200
Standardní pneumatiky	500/50 R17
Rozměry: - Délka, mm	12 000
- Šířka, mm	2 550
- Výška, mm	3 150
Výkon tahače, HP	130

## Návěs s výtlačným čelem PI 20



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355
- Tandem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami, zadní náprava natáčecí
- Odpružená oj; hydraulická podpěrná noha
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- Tři teleskopické válce tlačící na přední čelo, přetlakový ventil
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda
- Maximální přípustná rychlost 40 km/h
- Bočnice o síle 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm
- Kontrolní okénka, žebřík na přední straně
- Povinné silniční osvětlení, obrysová světla
- Povrchová úprava: epoxidový nátěr a dvousložkový polyuretanový nátěr
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

### Doplňková výbava:

- Krycí plachta
- Skříňka na nářadí
- Nádrž na vodu
- Barva na přání
- Osvětlení LED
- Nástavky
- Závěs K 80
- Nucené řízení zadní nápravy
- Rozmetací adaptér
- Váhový systém
- Alternativní pneu

### Technická data

### PI 20

Max. hmotnost nákladu, kg	20 000
Vlastní hmotnost, kg	6 500/8 370
Objem korby, m <sup>3</sup>	33/40
Délka korby, mm	6 950
Šířka korby, mm	2 320
Výška korby, mm	2 000/2 400
Výška plošiny, mm	1 530
Svislé zatížení závěsu, kg	3 000
Standardní pneumatiky	710/50 R26,5 BKT FL630 ULTRA
Rozměry:	
- Délka, mm	8 910
- Šířka, mm	2 550
- Výška, mm	3 540/3 940
Výkon tahače, HP	160-220

## Překládací vůz GPP 23



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355
- Tandem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami
- Elektronický váhový systém, 4 sensory
- Pevná oj s hydraulicky podpěrnou nohou, vývodový hřídel
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda, blatníky na všech kolech
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Bočnice o síle 4mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm
- Korba s kontrolními okénky, krycí plachta s plošinou
- Horizontálním šnekovým dopravníkem, hydraulicky ovládaný vertikální šnek
- Kontrolní okénka, žebřík na předním čele, navažené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Barva epoxidový nátěr a polyuretanový lak
- Rám podvozku šedý (RAL7043) korba červená (RAL2002)

### Doplňková výbava:

- Zadní náprava natáčecí
- Barva na přání
- Osvětlení LED
- Nástavky
- Závěs K 80
- Tiskárna
- Alternativní pneu

### Technická data

Technická data	GPP 23
Max. hmotnost nákladu, kg	17 000
Vlastní hmotnost, kg	7 500
Objem korby, m <sup>3</sup>	23/28/31
Délka korby, mm	6 000
Šířka korby, mm	2 450
Čas vyprázdnění, minuty	3-4
Pracovní výška šneku, m	3,5-4,9
Svislé zatížení závěsu, kg	3 000
Standardní pneumatiky	710/50 R26,5 BKT FL630 ULTRA
Vývodový hřídel, RPM	540 nebo 1000
Průměr šneku, mm	400
Rozměry: - Délka, mm	9 200
- Šířka, mm	2 550
- Výška, mm	3 600
Výkon tahače, HP	150

## Rozmetadlo OTK 12



### **Standardní vybavení:**

- Rozmetadlo je vybaveno úzkou korbou s bočnicemi o výšce 1,4m
- Zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami
- Odpružená oj s hydraulicky podpěrnou nohou, blatníky všech kol
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Dva vertikální rozhazovací bubny, hydraulicky ovládaná zadní vrata
- Jeden podávací dopravník, pohon hydromotorem
- Standardní silniční osvětlení + boční poziční osvětlení
- Barva epoxidový nátěr a polyuretanový lak
- Rám podvozku šedý (RAL7043) korba červená (RAL2002)

<b>Technická data</b>	<b>OTK12</b>
Max. hmotnost nákladu, kg	10 000
Vlastní hmotnost, kg	6 500
Objem korby, m <sup>3</sup>	12
Délka korby, mm	5 200
Šířka korby, mm	2 000/1 500
Výška korby, mm	1 400
Svislé zatížení závěsu, kg	3 000
Vzdálenost mezi nápravami	1 350
Standardní pneumatiky	560/45 R22,5 BKT FL630 PLUS
Rozměry: - Délka, mm	8 400
- Šířka, mm	3 000
- Výška, mm	3 300
Výkon tahače, HP	160

## Skořepinový návěs SPD



### Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, ocel třídy S355
- Tandem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami (Balance-beam)
- Teleskopický válec s automatickým pojistným ventilem
- Odpružená oj s mechanicky podpěrnou nohou
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Bočnice o síle 8mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 10mm
- Sklápění dozadu, hydraulicky ovládané zadní čelo s výsypným otvorem
- Standardní silniční osvětlení, obrysová světla
- Povrchová úprava: epoxidový nátěr a dvousložkový polyuretanový nátěr
- Barva rámu šedá (RAL7043); barva korby červená (RAL2002)

<b>Doplňková výbava:</b>	<b>Technická data</b>	<b>SPD 12</b>	<b>SPD 13</b>	<b>SPD 16</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydraulická podpěrná noha</li> <li>• Závěs K 80</li> <li>• Barva na přání</li> <li>• Nástavky</li> <li>• Alternativní pneu</li> </ul>	Max. hmotnost nákladu, kg	12 000	12 900	16 000
	Vlastní hmotnost, kg	5 000	4 100	7 000
	Objem korby, m <sup>3</sup>	6,5	7,3	7,5
	Délka korby, mm	4 000	4 995	4 500
	Šířka korby, mm	2 400	2 400	2 400
	Výška korby, mm	700	610	700
	Uhel sklápění zadní/boční, °	55	55	55
	Svislé zatížení závěsu, kg	3 000	3 000	3 000
	Vzdálenost mezi nápravami	1 350	1 350	1 350
	Standardní pneumatiky	560/45 R22,5 BKT FL630 PLUS		600/50 R22,5 BKT FL630 PLUS
	Rozměry: - Délka, mm	5 700	6 800	6 200
	- Šířka, mm	2 550	2 510	2 550
- Výška, mm	2 300	2 300	2 300	
Objem hlavního válce, l	25	25	30	
Výkon tahače, HP	120	130	160	

## Volitelná výbava:



Krycí plachta s plošinou



Blatníky na všechna kola



Odpružená oj



Zadní náprava natačecí



Boční sklápění vlevo nebo vpravo



Nástavky 300 mm pevné



Nástavky 600 mm pevné



Nástavky síťované 600 mm



Nástavky síťované 800 mm



Šoupě na zadní výsypný otvor

# AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

**N&N KOŠÁTKY**

TRAKTORY - ZEMĚDĚLSKÁ, LESNÍ, STAVEBNÍ, KOMUNÁLNÍ A DOPRAVNÍ TECHNIKA

[www.nn-kosatky.cz](http://www.nn-kosatky.cz)



AGROCENTRUM ZS

[www.agrocentrumzs.cz](http://www.agrocentrumzs.cz)



[www.bohatec.cz](http://www.bohatec.cz)



[www.stakomf.cz](http://www.stakomf.cz)

AB "UMEGA"  
Metalo str. 5  
LT-28216 Utena  
Lithuania  
Tel. +370 389 69075  
Fax +370 389 69646  
sales@umega.lt  
www.umega.lt  
www.umegatrailers.com

N&N KOŠÁTKY, s.r.o.  
Kropáčova Vrutice 111,  
okr. Mladá Boleslav  
294 79  
Tel. +420 326 393 219  
Fax +420 326 393 412  
nn-kosatky@nn-kosatky.cz  
www.umega.cz  
www.nn-kosatky.cz

 **UMEGA**